

DuraSCOPE^{MC}

DÉVIDOIRS À CAMÉRA WIFI

Conçu et fabriqué fièrement en Amérique du Nord



Mini dévidoir Wi-Fi
Dévidoir



Dévidoir moyen
Wi-Fi



Grand dévidoir
Wi-Fi

Passer à DuraSCOPE^{MC}!

Les dévidoirs Hathorn Wi-Fi DuraSCOPE^{MC} sont conçus pour fonctionner en mode flux/enregistrement Wi-Fi PipeStream^{MC}, à l'aide d'une application pour Apple ou Android. Diffusez vos inspections vidéo directement sur votre appareil mobile; enregistrez, capturez l'écran, commentez oralement et échangez vos inspections vidéo en toute simplicité. Tous ces dévidoirs Wi-Fi de qualité municipale sont compatibles avec les batteries Milwaukee^{MC} ou l'équivalent pour une portabilité inégalée. Chaque dévidoir, équipé au choix de têtes de caméra DuraCAM^{MC} autonivelantes ou à vue rectiligne, comporte des lampes DEL froides hyper brillantes pour une qualité d'image HD optimale. La construction du cadre en acier soudé bout à bout, les têtes de caméra en acier inoxydable, le choix de la taille du câble et la fiabilité légendaire d'Hathorn vous permettent de pousser le dispositif plus loin que jamais et de rester plus longtemps sur le terrain. Les plombiers, les municipalités, les entrepreneurs généraux, les inspecteurs en bâtiment, les entreprises pétrochimiques et les ingénieurs miniers font confiance aux dévidoirs à caméra Hathorn Wi-Fi DuraSCOPE^{MC} pour effectuer des inspections vidéo haute définition et enregistrables à chaque utilisation.

Caractéristiques

- Flux/enregistrement Wi-Fi PipeStream^{MC}
- Têtes de caméra autonivelantes standard
- Têtes de caméra à vue rectiligne disponibles
- Compteur de métrage à l'écran
- Contrôle de sonde 512 Hz et réinitialisation
- Compatibilité avec une batterie externe de 18 V
- Les meilleurs câbles de l'industrie à revêtement en polyéthylène haute densité



HATHORN

Amérique du Nord : 1-866-HATHORN
International : +1-905-604-7040
www.hathorncorp.com • info@hathorncorp.com

DuraSCOPE^{MC}

DÉVIDOIRS À CAMÉRA WIFI

SPÉCIFICATIONS

- Compatibilité – Flux/enregistrement Wi-Fi PipeStream^{MC}, et application Apple ou Android pour tous les appareils portatifs
- Alimenté par des batteries externes Milwaukee^{MC} 18 V ou compatibles.
- Têtes de caméra DuraCAM^{MC} autonivelantes ou à vue rectiligne avec qualité d'image HD et technologie auto-iris
- 8 lampes DEL froides de 1,00 po - 8k LUX @ 6 po
- 12 lampes DEL froides de 1,23 po - 12k LUX @ 6 po
- 16 lampes DEL froides de 1,43 po - 16k LUX @ 6 po
- 20 lampes DEL froides de 1,68 po - 20k LUX @ 6 po
- Choix de poussoir à revêtement en polyéthylène haute densité
- Sonde - haute puissance 512 Hz
- Température d'utilisation : -30 °C à 60 °C (-22 °F à 140 °F)
- Protection de la bobine et de la tête de caméra contre l'intrusion - IPx5 à 60PSI

Capture d'écran réelle d'une tablette iPad par une mini caméra dans une conduite de 3 pouces.



	N° de catalogue	Tête de caméra	Auto nivelante	Longueur de tige	Taille du poussoir	Coude min. à 90°	Tuyau max. bien éclairé	LB	Dimensions
Grand	WLR-4168-SL / WLR-4168	1,68 po	dispo.	400 pi	1/2 po	3 po	12 po	65 lb	33 x 19 x 16 po
	WLR-3168-SL / WLR-3168	1,68 po	dispo.	300 pi	1/2 po	3 po	12 po	55 lb	
	WLR-2168-SL / WLR-2168	1,68 po	dispo.	200 pi	1/2 po	3 po	12 po	45 lb.	
	WLR-4143-SL / WLR-4143	1,43 po	dispo.	400 pi	1/2 po	3 po	10 po	65 lb	
	WLR-3143-SL / WLR-3143	1,43 po	dispo.	300 pi	1/2 po	3 po	10 po	55 lb	
	WLR-2143-SL / WLR-2143	1,43 po	dispo.	200 pi	1/2 po	3 po	10 po	45 lb	
Moyen	WMR-2168-SL / WMR-2168	1,68 po	dispo.	200 pi	1/2 po	3 po	12 po	42 lb	29 x 18 x 15 po
	WMR-2143-SL / WMR-2143	1,43 po	dispo.	200 pi	0,400 po	3 po	10 po		
	WMR-2123-SL / WMR-2123	1,23 po	dispo.	200 pi	0,400 po	2 po	6 po		
Mini	WMN-2135	1,35 po	Non	200 pi	3/8 po	1,5 po	6 po	25 à 33 lb	24 x 18 x 10 po
	WMN-2123-SL / WMN-2123	1,23 po	dispo.	200 pi	3/8 po	2 po	6 po		
	WMN-2100	1 po	Non	200 pi	3/8 po	1,5 po	3 po		

* Les patins pour têtes de caméra sont inclus et toujours recommandés pour les protéger. Les patins roulants sont une option recommandée pour les conduites de plus de 8 pouces. Vous trouverez ces accessoires et nos pièces de rechange sur notre site Web – www.hathorncorp.com



Appli WiFi disponible à :



HATHORN

Amérique du Nord : 1-866-HATHORN
International : +1-905-604-7040
www.hathorncorp.com • info@hathorncorp.com